



## TGS 33.440 6X4 BB-WW

### Технические характеристики

Колесная база, мм	4 500
Полная масса шасси техническая, кг	33 000
Нагрузка на переднюю ось техническая, кг	9 000
Нагрузка на задний мост техническая, кг	13 000
Нагрузка на задний мост 2 техническая, кг	13 000
Двигатель	D2066LF40 - 440 л.с. / 324 кВт, Евро-5 SCR -2100 Н·м, Common-Rail, OBD2



## Двигатель

- Двигатель D2066LF40 - 440 л.с. / 324 кВт, Евро-5 SCR -2100 Н·м, Common-Rail, OBD2
- Топливный фильтр
- Дополнительный топливный фильтр с водоотделителем, обогреваемый
- Регулируемый моторный тормоз (EVБес)
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Однодисковое сцепление DTE 430, усиленное
- MAN Truck & Bus RUS LLS

## Коробка передач(КП)

- Коробка передач ZF 16 S 253 OD

## Передний мост

- Параболические передние рессоры, 9,5 т
- Стабилизатор передней оси
- Амортизаторы, усиленные, на передней оси

## Задний мост

- Параболические задние рессоры 16 т
- Задний мост AP HPD-1382/HP-1352
- Блокировки дифференциала задних мостов
- Стабилизаторы на обеих задних осях

## Шины

- Передняя ось 2 \* WA 385/65R22,5
- Задний мост 4 \* WA 315/80R22,5
- Задний мост 2 4 \* WA 315/80R22,5
- Запасное колесо 1 \* WA 385/65R22,5

## Топливный бак

- Топливный бак, 400 л справа и 35 л AdBlue

## Сцепное устройство

- Тягово-сцепное устройство ROCKINGER 500 G 6

## Тормозная система

- Тормозная система MAN BrakeMatic
- Управление тормозами прицепа (против «складывания» автопоезда)
- Система безопасности (ABS) (ASR) (ESP)
- Дисковые тормоза передней оси
- Барабанные тормоза задней оси

- Осушитель воздуха с подогревом

## Кабина

- Кабина «М»
- Замок капота открывается изнутри
- Набор для очистки стекол
- Подсветка проёмов дверей водителя и пассажира
- Центральный замок
- Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировкой, панорамное зеркало с подогревом
- Комфортное сиденье водителя с пневматической амортизацией
- Внутренняя моющаяся обивка двери
- Кондиционер, R134a, ручное управление
- Фонарь для чтения, для водителя
- Звуковая сигнализация включенной передачи заднего хода на конце рамы
- MAN Truck & Bus RUS LLS

## Освещение

- Корректор фар
- Галогенная сдвоенная фара H7 для правостороннего движения
- 2 фары рабочего освещения на крыше кабины
- Защитные решетки для задних фонарей

## Магнитолы/информационные системы

- Система экстренного вызова «ЭРА-Глонасс»,
- Радиоприемник MAN Media Truck 12 В с 5-дюймовым цветным дисплеем
- AUX-in/USB на панели управления

## Крюковой погрузчик на шасси MAN TGS 33.440 6x4 ВВ-WW с надстройкой системы крюкового погрузчика VDL S21-5900 (Голландия)

### Технические данные навесного оборудования

- Грузоподъемность, тонн 21
- Минимальная длина контейнера, мм 4500
- Максимальная длина контейнера, мм 6500
- Максимальное давление в гидросистеме, бар 350
- Система управления Пневматический пульт управления в кабине

### Комплектация:

- Система защиты от перегруза и автоматическая блокировка подъемной рамы
- Гидравлическая блокировка контейнера с наружной стороны
- Блокиратор задней подвески

Информационная линия: 8 800 250 55 22  
[www.mantruckandbus.ru](http://www.mantruckandbus.ru)

Будьте с MAN в режиме онлайн –  
подпишитесь на наши страницы в соцсетях  
**MAN Truck and Bus Russia**



ООО «МАН Трак энд Бас РУС» входит в группу компаний MAN